

Cennik **2025**

Ważny od 01.05.2025

BEIJER REF
Polska






Sterylizujący filtr HEPA



Dodatkowy filtr Triple Action



Funkcja Follow Me






Technologia iA Plus



Lampa UVC



Grzałka tacy i sprężarki





Lampa UVC



Czujnik ruchu



Tryb Ultra Silence





Elektryczny zawór rozprężny na każdy obieg czynnika



Złota powłoka ochronna na lamelkach wymiennika ciepła



Elastyczna instalacja, łączna długość rurociągów może wynieść aż 75m


Aria	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota	WiFi w standardzie		Powłoka ochronna wymiennika			Hotel Menu	Dogrzewanie pomieszczeń do temperatury 8°C		
AR5VI-09WFi / AR5VO-09	2,64	2,93	A++	A+	1/4" 3/8"	722x187x290	-15°C -15°C		2120 PLN
AR5VI-12WFi / AR5VO-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	802x189x297	-15°C -15°C		2240 PLN
AR5VI-18WFi / AR5VO-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	965x215x319	-15°C -15°C		3400 PLN
AR5VI-24WFi / AR5VO-24	7,03	7,33	A++	A+	3/8" 5/8"	1.080x226x335	-15°C -15°C		4590 PLN

LEON	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Funkcja Breeze Away	WiFi w standardzie		Tryb grzania dostępny do -25°C			Hotel Menu	Tryb pracy - ECO		
LHUVI-09WFi / LHUVO-09	2,64	3,14	A+++	A++	1/4" 3/8"	850x230x295	-20°C -25°C		3050 PLN
LHUVI-12WFi / LHUVO-12	3,52	3,96	A+++	A++	1/4" 3/8"	850x230x295	-20°C -25°C		3100 PLN
LHUVI-18WFi / LHUVO-18	5,28	5,57	A+++	A+	1/4" 1/2"	1050x250x319	-20°C -20°C		4500 PLN
LHUVI-24WFi / LHUVO-24	7,03	7,33	A+++	A+	3/8" 5/8"	1180x280x360	-20°C -20°C		5500 PLN

Comfort	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
Funkcja Follow Me	WiFi w standardzie		Sterylizacja wysokotemperaturowa (56°C)			Grzałka tacy skroplin	Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota		
MFVI-09WFi / MFVO-09	2,60	3,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	856x197x300	-20°C -20°C		3660 PLN
MFVI-12WFi / MFVO-12	3,50	4,00	A+++	A++	1/4" 3/8"	856x197x300	-20°C -20°C		3850 PLN
MFVI32-18WFi / MFVO32-18	5,20	6,00	A++	A++	1/4" 1/2"	999x225x323	-20°C -20°C		5360 PLN

MULTI SPLIT	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)
U6RSL(2)-18	2,23-5,57	2,34-5,63	A++	A+	2 x 1/4" 3/8"	805x330x554	4400 PLN
U6RSL(3)-27	2,99-8,50	2,21-8,50	A++	A+	3 x 1/4" 3/8"	890x342x673	6000 PLN
U5MRSL32(4)-36	2,05-10,55	2,34-11,13	A++	A+	3 x 1/4" 3/8" 1 x 1/4" 1/2"	946x410x810	8200 PLN
U6RSL(5)-42	3,16-12,31	3,37-12,31	A+	A+	4 x 1/4" 3/8" 1 x 1/4" 1/2"	946x410x810	9200 PLN

ŚCIENNE	HM	Hotel menu	WiFi w standardzie	Filtr przeciwpyłkowy wysokiej gęstości	Funkcja Follow Me	4-kierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota	Funkcja zdrowy sen			
AR5VI-09WiFi			2,64	2,93	-	-	1/4" 3/8"	722x187x290	900 PLN	
AR5VI-12WiFi			3,52	3,81	-	-	1/4" 3/8"	802x189x297	1000 PLN	
AR5VI-18WiFi			5,28	5,57	-	-	1/4" 1/2"	965x215x319	1100 PLN	
AR5VI-24WiFi			7,03	7,33	-	-	3/8" 5/8"	1080x226x335	1300 PLN	
KASETONOWE		Funkcja zdrowy sen	Łączność z systemem BMS	Styk bezpotencjałowy ON/OFF (Opcja)	360°	Wylot powietrza 360°	Wbudowana pompa skroplin	Wlot świeżego powietrza		
LV6CI-12WiFIR			3,52	4,10	-	-	1/4" 3/8"	570x570x260	2250 PLN	
LV6CI-18WiFIR			5,28	5,42	-	-	1/4" 1/2"	570x570x260	2400 PLN	
KANAŁOWE		Smukły design	Regulowane ciśnienie statyczne	Sterownik ścienny z planerem tygodniowym	WiFi	WiFi Ready	Łączność z systemem BMS	Wbudowana pompa skroplin		
LV6DI-12WiFIR			3,52	3,81	-	-	1/4" 3/8"	700x506x200	2000 PLN	
LV6DI-18WiFIR			5,28	5,57	-	-	1/4" 1/2"	880x674x210	2400 PLN	
KONSOLOWE		Dwa wyloty powietrza	Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)	WiFi	WiFi Ready	Funkcja Follow Me	eco	Funkcja ECO	HM	Hotel Menu
LV6LI-12WiFIR			3,52	3,81	-	-	1/4" 3/8"	794x206x621	1950 PLN	
LV6LI-18WiFIR			4,98	5,28	-	-	1/4" 1/2"	794x206x621	2050 PLN	



KOMERCYJNE	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.		Cena (netto)
KASETONOWE	Wylot powietrza 360°	Indywidualnie sterowane listwy	Łączność z systemem BMS	WiFi Ready	Wlot świeżego powietrza	Wbudowana pompa skroplin			
V7CRI-12WiFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	570x570x260	-15°C -15°C	5290 PLN	
V7CRI-18WiFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	570x570x260	-15°C -15°C	5790 PLN	
V7CI-24WiFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	7450 PLN	
V7CI-36WiFIR / U7RS-36	10,55	11,14	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x245	-15°C -15°C	10 800 PLN	
V7CI-42WiFIR / U7RS-42	12,02	13,48	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x287	-15°C -15°C	12 200 PLN	
V7CI-50WiFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x287	-15°C -15°C	12 890 PLN	
V7CI-60WiFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x287	-15°C -15°C	13 400 PLN	

KANAŁOWE	 Smuckly design	 Regulowane ciśnienie statyczne	 Sterownik ścienny z planerem tygodniowym	 WiFi Ready	 Łączność z systemem BMS	 Wbudowana pompa skroplin		
V7DI-12WiFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	700x450x200	-15°C -15°C	4800 PLN
V7DI-18WiFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	880x674x210	-15°C -15°C	5600 PLN
V7DI-24WiFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	1100x774x249	-15°C -15°C	7350 PLN
V7DI-36WiFIR / U7RS-36	10,55	11,72	A++	A+	3/8" 5/8"	1360x774x249	-15°C -15°C	10 500 PLN
V7DI-42WiFIR / U7RS-42	12,02	13,48	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	12 500 PLN
V7DI-50WiFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	13 000 PLN
V7DI-60WiFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	13 700 PLN
V7MDI-100 / U7MRT-100 (R410A)	28,00	31,50	-	-	3/8" 1"	1300x900x580	-5°C -20°C	30 000 PLN


PODSUFITOWE Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja) Hotel Menu WiFi Ready Łączność z systemem BMS Funkcja Follow Me Powłoka ochronna wymiennika										
V7KI-18WiFiR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	1068x675x235	-15°C -15°C	5600	PLN	
V7KI-24WiFiR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	1068x675x235	-15°C -15°C	6900	PLN	
V7KI-36WiFiR / U7RS-36	10,55	11,72	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	11 100	PLN	
V7KI-50WiFiR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	13 300	PLN	
V7KI-60WiFiR / U7RT-60	15,83	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	13 900	PLN	

KONSOLOWE	 Dwa wyloty powietrza	 Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)	 WiFi Ready	 Funkcja Follow Me	 Funkcja ECO	 Hotel Menu		
V7LI-12WiFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	794x206x621	-15°C -15°C	5500 PLN
V7LI-18WiFIR / U7RS-18	4,98	5,28	A++	A+	1/4" 1/2"	794x206x621	-15°C -15°C	5700 PLN

POMPY CIEPŁA	Moc grzewcza		COP		Hałas jednostki zewnętrznej	Zasilanie wewn/zewn (mm²)	Zakres temp. produkowanej wody	Cena (netto)
	A-7 W35	A-7 W55	A-7 W35	A-7 W55				

SPLIT								
ATS04S/HU060S3	4,80	4,00	3,15	1,95	56 / 44 / 39	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	25°C - 65°C	15 400 PLN
ATS06S/HU060S3	6,10	5,15	3,05	2,00	58 / 45 / 40	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	25°C - 65°C	16 400 PLN
ATS08S/HU100S3	7,10	6,15	3,25	2,05	59 / 46 / 41	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	12°C - 65°C	17 400 PLN
ATS10S/HU100S3	8,25	6,85	3,15	2,00	60 / 49 / 41	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	12°C - 65°C	18 500 PLN
ATS12T/HU160T9	10,00	10,00	3,00	2,05	64 / 50 / 43	5 x 4 / 5 x 2,5 3 x 20A / 3 x 20A	12°C - 65°C	21 700 PLN
ATS14T/HU160T9	12,00	11,00	3,00	2,05	65 / 51 / 43	5 x 4 / 5 x 2,5 3 x 20A / 3 x 20A	12°C - 65°C	23 500 PLN
ATS16T/HU160T9	13,30	12,50	2,70	2,02	68 / 55 / 43	5 x 4 / 5 x 2,5 3 x 20A / 3 x 20A	12°C - 65°C	24 100 PLN

MONOBLOCK								
ATMH06S3	6,00	5,15	3,00	2,00	58 / 47 / 40	3 x 10mm² 1 x 32A	12°C - 65°C	16 000 PLN
ATMH08S3	7,00	6,15	3,20	2,05	59 / 48 / 41	3 x 10mm² 1 x 32A	12°C - 65°C	17 000 PLN
ATMH10S3	8,00	6,85	3,05	2,00	60 / 50 / 41	3 x 10mm² 1 x 32A	12°C - 65°C	18 000 PLN
ATMH12T9	10,00	9,80	3,00	2,05	65 / 53 / 43	5 x 6mm² 3 x 25A	12°C - 65°C	23 900 PLN
ATMH14T9	12,00	11,00	2,85	2,05	65 / 54 / 43	5 x 6mm² 3 x 25A	12°C - 65°C	26 500 PLN
ATMH16T9	13,10	12,50	2,70	2,00	69 / 58 / 43	5 x 6mm² 3 x 25A	12°C - 65°C	26 900 PLN
ATM22T	21,00	-	2,60	-	73 / 60 / 54	5 x 6mm² 3 x 25A	25°C - 60°C	29 900 PLN
ATM30T	23,00	-	2,45	-	77 / 63 / 57	5 x 6mm² 3 x 32A	25°C - 60°C	31 900 PLN




Technologia
iA Plus



Funkcja
Breeze Away



Funkcja
Follow Me



Sterylnizacja
wymennika w
56°C



Czujnik ruchu



Grzałka tacy i
sprężarki



Pamięć
położenia listwy
nawiewu



Chłodzenie w
niskich temp.
zewnętrznych



Tryb
Ultra Silence

neo		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)	
	Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota		WiFi w standardzie		Powłoka ochronna wymiennika		Hotel Menu		Dogrzewanie pomieszczeń do temperatury 8°C	
N2UVI-09WFI / N2UVO-09		2,64	2,93	A++	A	1/4" 3/8"	726x210x291	-15°C -15°C	2400	PLN
N2UVI-12WFI / N2UVO-12		3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	805x208x295	-15°C -15°C	2600	PLN
N2UVI-18WFI / N2UVO-18		5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	969x241x320	-15°C -15°C	4000	PLN
N2UVI-24WFI / N2UVO-24		7,03	7,33	A++	A+	3/8" 5/8"	1083x244x336	-15°C -15°C	5000	PLN

THORA		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Funkcja Breeze Away		WiFi w standardzie		Tryb grzania dostępny do -35°C		Hotel Menu		Wysoka klasa energetyczna w trybie grzania
THRVI-09WFI / THRVO-09		2,60	3,80	A+++	A+++	1/4" 3/8"	895x248x298	-15°C -35°C	5450 PLN
THRVI-12WFI / THRVO-12		3,50	3,80	A+++	A+++	1/4" 3/8"	895x248x298	-15°C -35°C	5730 PLN

DARK		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)	
	Wykrywanie wycieku czynnika		WiFi w standardzie		Tryb pracy nocnej		Tryb Turbo		Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota	
DRVI32-09WF / DRVO32-09		2,60	3,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	887x211x281	-10°C -15°C	3820 PLN	
DRVI32-12WF / DRVO32-12		3,50	4,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	887x211x281	-10°C -15°C	4020 PLN	
DRVI32-18WF / DRVO32-18		5,00	5,20	A++	A++	1/4" 1/2"	1.030x233x322	-10°C -15°C	5160 PLN	



Autoryzowany partner



Ekonomiczne
rozwiązania



Nieporównywalny
komfort

BEIJER REF
Polska