




Cennik **2025**

Ważny od 01.05.2025

BEIJER REF
Polska




Sterylny filtr HEPA



Dodatkowy filtr Triple Action



Funkcja Follow Me



Technologia iA Plus



Lampa UVC



Grzałka tacy i sprężarki




Fukcja Triple ECO



Czujnik ruchu



Tryb Ultra Silence



Lampa UVC



Czujnik ruchu



Tryb Ultra Silence



Elektroniczny zawór rozprężny na każdy obieg czynnika



Złota powłoka ochronna na lamelkach wymiennika ciepła



Elastyczna instalacja, łączna długość rurociągów może wynieść aż 75m

Aria		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota		WiFi w standardzie		Powłoka ochronna wymiennika		Hotel Menu		Dogrzewanie pomieszczeń do temperatury 8°C
AR5VI-09WFI / AR5VO-09	2,64	2,93	A++	A+	1/4" 3/8"	722x187x290	-15°C -15°C	2120 PLN	
AR5VI-12WFI / AR5VO-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	802x189x297	-15°C -15°C	2240 PLN	
AR5VI-18WFI / AR5VO-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	965x215x319	-15°C -15°C	3400 PLN	
AR5VI-24WFI / AR5VO-24	7,03	7,33	A++	A+	3/8" 5/8"	1.080x226x335	-15°C -15°C	4590 PLN	

LEON		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Funkcja Breeze Away		WiFi w standardzie		Tryb grzania dostępny do -25°C		Hotel Menu		Tryb pracy - ECO
LHUVI-09WFI / LHUYO-09	2,64	3,14	A+++	A++	1/4" 3/8"	850x230x295	-20°C -25°C	3050 PLN	
LHUVI-12WFI / LHUYO-12	3,52	3,96	A+++	A++	1/4" 3/8"	850x230x295	-20°C -25°C	3100 PLN	
LHUVI-18WFI / LHUYO-18	5,28	5,57	A+++	A+	1/4" 1/2"	1050x250x319	-20°C -20°C	4500 PLN	
LHUVI-24WFI / LHUYO-24	7,03	7,33	A+++	A+	3/8" 5/8"	1180x280x360	-20°C -20°C	5500 PLN	

EMPEROR		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Funkcja Follow Me		WiFi w standardzie		Technologia UVC sterylizująca powietrze		Grzałka tacy skroplin		Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota
EMPYI-09WFI / EMPYO-09	2,60	3,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	856x197x300	-20°C -20°C	3100 PLN	
EMPYI-12WFI / EMPYO-12	3,50	4,00	A+++	A++	1/4" 3/8"	856x197x300	-20°C -20°C	3200 PLN	
EMPYI-18WFI / EMPYO-18	5,20	6,00	A+++	A++	1/4" 1/2"	999x225x323	-20°C -20°C	4600 PLN	
EMPYI-24WFI / EMPYO-24	7,10	7,40	A+++	A++	3/8" 5/8"	1.115x235x343	-20°C -20°C	5500 PLN	

Comfort		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Funkcja Follow Me		WiFi w standardzie		Sterylnizacja wysokotemperaturowa (56°C)		Grzałka tacy skroplin		Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota
MFVI-09WFI / MFYO-09	2,60	3,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	856x197x300	-20°C -20°C	3660 PLN	
MFVI-12WFI / MFYO-12	3,50	4,00	A+++	A++	1/4" 3/8"	856x197x300	-20°C -20°C	3850 PLN	
MFVI32-18WFI / MFYO32-18	5,20	6,00	A++	A++	1/4" 1/2"	999x225x323	-20°C -20°C	5360 PLN	

MULTI SPLIT		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)
U6RSL(2)-18	2,23-5,57	2,34-5,63	A++	A+	2 x 1/4" 3/8"	805x330x554	4400 PLN	
U6RSL(3)-27	2,99-8,50	2,21-8,50	A++	A+	3 x 1/4" 3/8"	890x342x673	6000 PLN	
USMRSL32(4)-36	2,05-10,55	2,34-11,13	A++	A+	3 x 1/4" 3/8" 1 x 1/4" 1/2"	946x410x810	8200 PLN	
U6RSL(5)-42	3,16-12,31	3,37-12,31	A+	A+	4 x 1/4" 3/8" 1 x 1/4" 1/2"	946x410x810	9200 PLN	

ŚCIENNE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)	
	Hotel menu		WiFi w standardzie		Filtr przeciwpylekowy wysokiej gęstości		Funkcja Follow Me		4-kierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota
AR5VI-09WIFI	2,64	2,93	-	-	1/4" 3/8"	722x187x290	900 PLN		
AR5VI-12WIFI	3,52	3,81	-	-	1/4" 3/8"	802x189x297	1000 PLN		
AR5VI-18WIFI	5,28	5,57	-	-	1/4" 1/2"	965x215x319	1100 PLN		
AR5VI-24WIFI	7,03	7,33	-	-	3/8" 5/8"	1080x226x335	1300 PLN		

KASETONOWE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)	
	Funkcja zdrowy sen		Łączność z systemem BMS		Styck bezpotencjałowy ON/OFF (Opcja)		Wylot powietrza 360°		Wbudowana pompa skroplin
LV6CI-12WIFIR	3,52	4,10	-	-	1/4" 3/8"	570x570x260	2250 PLN		
LV6CI-18WIFIR	5,28	5,42	-	-	1/4" 1/2"	570x570x260	2400 PLN		

KANAŁOWE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)	
	Smukły design		Regulowane ciśnienie statyczne		Sterownik ścienny z planerem tygodniowym		WiFi Ready		Łączność z systemem BMS
LV6DI-12WIFIR	3,52	3,81	-	-	1/4" 3/8"	700x506x200	2000 PLN		
LV6DI-18WIFIR	5,28	5,57	-	-	1/4" 1/2"	880x674x210	2400 PLN		

KONSOLOWE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary	Cena (netto)	
	Dwa wyloty powietrza		Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)		WiFi Ready		Funkcja Follow Me		Funkcja ECO
LV6LI-12WIFIR	3,52	3,81	-	-	1/4" 3/8"	794x206x621	1950 PLN		
LV6LI-18WIFIR	4,98	5,28	-	-	1/4" 1/2"	794x206x621	2050 PLN		



KOMERCYJNE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Wylot powietrza 360°		Indywidualnie sterowane listwy		Łączność z systemem BMS		WiFi Ready		Wlot świeżego powietrza
KASETONOWE			Indywidualnie sterowane listwy		Łączność z systemem BMS		WiFi Ready		Wlot świeżego powietrza
V7CRI-12WIFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	570x570x260	-15°C -15°C	5290 PLN	
V7CRI-18WIFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	570x570x260	-15°C -15°C	5790 PLN	
V7CI-24WIFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x205	-15°C -15°C	7450 PLN	
V7CI-36WIFIR / U7RS-36	10,55	11,14	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x245	-15°C -15°C	10 800 PLN	
V7CI-42WIFIR / U7RS-42	12,02	13,48	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x287	-15°C -15°C	12 200 PLN	
V7CI-50WIFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x287	-15°C -15°C	12 890 PLN	
V7CI-60WIFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	830x830x287	-15°C -15°C	13 400 PLN	

KANAŁOWE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Smukły design		Regulowane ciśnienie statyczne		Sterownik ścienny z planerem tygodniowym		WiFi Ready		Łączność z systemem BMS
V7DI-12WIFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	700x450x200	-15°C -15°C	4800 PLN	
V7DI-18WIFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	880x674x210	-15°C -15°C	5600 PLN	
V7DI-24WIFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	1100x774x249	-15°C -15°C	7350 PLN	
V7DI-36WIFIR / U7RS-36	10,55	11,72	A++	A+	3/8" 5/8"	1360x774x249	-15°C -15°C	10 500 PLN	
V7DI-42WIFIR / U7RS-42	12,02	13,48	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	12 500 PLN	
V7DI-50WIFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	13 000 PLN	
V7DI-60WIFIR / U7RT-60	15,24	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	1200x874x300	-15°C -15°C	13 700 PLN	
V7MDI-100 / U7MRT-100 (R410A)	28,00	31,50	-	-	3/8" 1"	1300x900x580	-5°C -20°C	30 000 PLN	

PODSUFITOWE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)		Hotel Menu		WiFi Ready		Funkcja Follow Me		Powłoka ochronna wymiennika
V7KI-18WIFIR / U7RS-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	1068x675x235	-15°C -15°C	5600 PLN	
V7KI-24WIFIR / U7RS-24	7,03	7,62	A++	A+	3/8" 5/8"	1068x675x235	-15°C -15°C	6900 PLN	
V7KI-36WIFIR / U7RS-36	10,55	11,72	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	11 100 PLN	
V7KI-50WIFIR / U7RT-50	14,07	16,12	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	13 300 PLN	
V7KI-60WIFIR / U7RT-60	15,83	18,17	A++	A+	3/8" 5/8"	1650x675x235	-15°C -15°C	13 900 PLN	

KONSOLOWE		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Dwa wyloty powietrza		Kompatybilność ze sterownikiem centralnym (opcja)		WiFi Ready		Funkcja Follow Me		Funkcja ECO
V7LI-12WIFIR / U7RS-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	794x206x621	-15°C -15°C	5500 PLN	
V7LI-18WIFIR / U7RS-18	4,98	5,28	A++	A+	1/4" 1/2"	794x206x621	-15°C -15°C	5700 PLN	

POMPY CIEPŁA		Moc grzewcza		COP		Hałas jednostki zewnętrznej	Zasilanie wewn/zewn (mm²)	Zakres temp. produkowanej wody	Cena (netto)
A-7	W35	A-7	W55	A-7	W35	A-7	W55		

SPLIT		Moc grzewcza		COP		Hałas jednostki zewnętrznej	Zasilanie wewn/zewn (mm²)	Zakres temp. produkowanej wody	Cena (netto)
ATS04S/HU060S3	4,80	4,00	3,15	1,95	56 / 44 / 39	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	25°C - 65°C	15 400 PLN	
ATS06S/HU060S3	6,10	5,15	3,05	2,00	58 / 45 / 40	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	25°C - 65°C	16 400 PLN	
ATS08S/HU100S3	7,10	6,15	3,25	2,05	59 / 46 / 41	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	12°C - 65°C	17 400 PLN	
ATS10S/HU100S3	8,25	6,85	3,15	2,00	60 / 49 / 41	3 x 4 / 3 x 4 1 x 20A / 1 x 20A	12°C - 65°C		




Technologia iA Plus



Funkcja Breeze Away



Funkcja Follow Me



Sterylizacja wymiennika w 56°C



Czujnik ruchu



Grzałka tacy i sprężarki



Pamięć położenia listwy nawiewu



Chłodzenie w niskich temp. zewnętrznych



Tryb Ultra Silence

neo		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota		WiFi w standardzie		Powłoka ochronna wymiennika		Hotel Menu		Dogrzewanie pomieszczeń do temperatury 8°C
N2UVI-09WFI / N2UVO-09	2,64	2,93	A++	A	1/4" 3/8"	726x210x291	-15°C -15°C	2400 PLN	
N2UVI-12WFI / N2UVO-12	3,52	3,81	A++	A+	1/4" 3/8"	805x208x295	-15°C -15°C	2600 PLN	
N2UVI-18WFI / N2UVO-18	5,28	5,57	A++	A+	1/4" 1/2"	969x241x320	-15°C -15°C	4000 PLN	
N2UVI-24WFI / N2UVO-24	7,03	7,33	A++	A+	3/8" 5/8"	1083x244x336	-15°C -15°C	5000 PLN	

THORA		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Funkcja Breeze Away		WiFi w standardzie		Tryb grzania dostępny do -35°C		Hotel Menu		Wysoka klasa energetyczna w trybie grzania
THRVI-09WFI / THRVO-09	2,60	3,80	A+++	A+++	1/4" 3/8"	895x248x298	-15°C -35°C	5450 PLN	
THRVI-12WFI / THRVO-12	3,50	3,80	A+++	A+++	1/4" 3/8"	895x248x298	-15°C -35°C	5730 PLN	

DARK		Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Rury	Wymiary jednostki wewnętrznej	Min. temp. zewn.	Cena (netto)
	Wykrywanie wycieku czynnika		WiFi w standardzie		Tryb pracy nocnej		Tryb Turbo		Czterokierunkowe sterowanie nawiewem za pomocą pilota
DRVI32-09WF / DRVO32-09	2,60	3,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	887x211x281	-10°C -15°C	3820 PLN	
DRVI32-12WF / DRVO32-12	3,50	4,20	A+++	A++	1/4" 3/8"	887x211x281	-10°C -15°C	4020 PLN	
DRVI32-18WF / DRVO32-18	5,00	5,20	A++	A++	1/4" 1/2"	1.030x233x322	-10°C -15°C	5160 PLN	



Autoryzowany partner



Ekonomiczne rozwiązania



Nieporównywalny komfort

BEIJER REF
Polska